



DT-7000

Серия банкоматов H68VL

Мультифункциональный ресайклер



Собственная разработка GRG



Увеличенная емкость



Новый модуль обработки наличных CRM9250N



Гибкая конфигурация



Легкость в установке, обслуживании,
эксплуатации

Новое поколение банкоматов с функцией ресайклинга - серия H68V - сочетает в себе все самые современные технологии, применимые для банкоматов, надежность, функциональность, эргономичность, а также стильный и актуальный дизайн.

Основные особенности

Увеличенная емкость кассет банкомата позволяет повысить объем обрабатываемых денежных потоков до 50%. Вместимость ресайклинговой кассеты составляет 3350 банкнот. Возможность использовать кассеты одновременно под 2 номинала (т.е. до 8 номиналов на ресайклинг).

Гибкая конфигурация. Банкомат может быть дополнен модулем обработки монет, считывателем бесконтактных карт, биометрическими решениями и другими устройствами для реализации различных сценариев работы.

Современный дизайн, компактность, качественные материалы, продвинутая технология обработки наличных, удобное расположение модулей – создают настоящее современное устройство – легкое в установке и эксплуатации для клиента и обслуживающего персонала.

Спецификация

Блок управления

- IPC: Intel H61/H81/Q87, support Core i3/i5/i7 CPU, 500G+ HDD (возм. двойной HDD), Оператив. память до 32Gb, DVD-RW
- Опционально Embedded PC: Intel ATOM D2550, 500G HDD, 4G RAM
- Windows® 7 /10

Модуль обработки наличных

- Скорость обработки наличных:
 - Прием/выдача 10 банкнот в сек.
 - 4 ресайклинговые + 2 депозитные кассеты
 - До 8 номиналов на ресайклинг
 - Емкость ресайклинговой кассеты до 3350 купюр
 - Емкость кассеты приема до 3850 купюр

Модуль обработки монет

- Выдача - 8 монет в секунду
- Объем: 1,86 л * 4 холпера по 700-1000 монет каждый

Интерфейсы пользователя

- Монитор: 19-дюймовый вандалоустойчивый мультитач монитор с защитой от подглядывания
- Клавиатура: Сертифицированная PCI / EMV клавиатура 4*4
- Карт ридер: Моторизованный карт ридер с антискимминговой накладкой (дип ридер опционально) / считывает бесконтактных карт
- Возврат карты при потере питания / Захват карт
- Чековый термопринтер /журнальный принтер

Рабочий диапазон

- Внутри помещения 0 – 40 С°
- Снаружи (-35 – -50 С°) при наличии подогрева
- Относительная влажность 20-95%

Безопасность

- Сейф стандарта UL/CEN
- Механический + комбинационный замок /Электронный замок
- Звуковые системы оповещения / датчики
- Биометрическая идентификация:
- Сканирование отпечатков пальцев / отпечатков вен (палец/ладонь), распознавание по лицу

Items		H68V	H68VL	H68V (полнофункциональный)	H68VL (полнофункциональный)
Тип		Черезстенный	Лобби	Черезстенный	Лобби
Доступ		Задний	Передний	Задний	Передний
Габариты (В *Ш * Г)	C UPS & DVR	1745мм x 642мм x 1317мм	1474мм x 500мм x 1100мм	1743мм x 915мм x 1321мм	1400мм x 720мм x 1074мм
	C UPS & DVR		1744мм x 500мм x 1100мм		1670мм x 720мм x 1074мм



GRGBanking Equipment Co., Ltd.

9,11 Kelin Road, Science City, High-tech Industrial Development Zone,
Guangzhou, China 510663
Tel: +86-20-6287 8545
Fax: +86-20-6287 9976
E-mail: atm@grgbanking.com

Specifications are subject to update without prior notice.
Please consult GRGBanking or its representative for the latest information.